


Mini mágneshenger agresszív környezet Sorozat DSA



Kivitel	Mini mágneshenger szerint ISO 6432
Fejek	Acetálglyanta
Dugattyúrúd	Rozsdamentes acél X5CrNi1810
Hengercső	Rozsdamentes acél X5CrNi1810
Tömítések	Dugattyúrúd-tömítés PU, minden egyéb tömítés NBR
Ütköző	mechanikus
Anyák	Rozsdamentes acél X10CrNiS18-09
Környezeti hőmérséklet	-10°C...+70°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Szállítási terjedelem	tartalmazza Nyak- és dugattyúrúdanya
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el

Típuskulcs

DSA	__ /	___ -	___
	12 Ø12	Löket [mm]	kettős működésű
	16 Ø16		P átmenő dugattyúrúd
	20 Ø20		SEA egyszeres működésű, rugó elől
	25 Ø25		SEP egyszeres működésű, rugó hátul


Standard löketek

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250
12	•	•	•	•	•				
16	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Speciális löket kérésre




DSA .. - ... kettős működésű



Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Típus
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA25/...


DSA .. - ... P kettős működésű, átmenő dugattyúrúd



Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Típus
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA25/...P




DSA .. - ... SEA egyszeres működésű, Rugó elől



Ø	A	Rugóerő [daN]						Típus
		Löklet 10mm		Löklet 25mm		Löklet 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEA

DSA .. - ... SEP egyszeres működésű, Rugó hátul



Ø	A	Rugóerő [daN]						Típus
		Löklet 10mm		Löklet 25mm		Löklet 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEP

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / ISO 6432 / 15552 rozsdamentes acél munkahengerek és tartozékok / rozsdamentes acél mini munkahenger mágnessel a dugattyúban sorozat DSA

Verzió 9

138269 / Készült 2026/40 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

