


Sistem ventilskega otoka z MULTIPOL priključkom ali FELDBUS

Serijska 4HF in 4HF-NETLOGIC
















Konstrukcija	kompaktni, modularni ventilni otok z do 8 moduli za po 2 ventilni postaji, individualno kombinabilno z različnimi ventilnimi funkcijami; za liho število ventilov je na koncu ventilskega otoka na voljo posamezna postaja; z tlačnimi separatorji je mogoče izbrati različne delovne tlake; pilotni magnetni ventili so z vrha enostavno zamenljivi; naknadno enostavno razširljivo
4HF(VEČPOLNI KONEKTOR)	Ventilski otok Multipolni sistem izbirno z 25-polnim Sub-D konektorjem s skupno maks. 22 pilotnimi elektromagnetnimi ventili oz. 37-polnim Sub-D konektorjem z maks. 32 pilotnimi elektromagnetnimi ventili Napetost: 24VDC, 24VAC (50/60Hz)
4HF-NETLOGIC (VODILNO POLJE)	Osnovna postaja opremljena z do 32 pilotnimi magnetnimi ventili in razširljiva prek razširitvenih postaj z največ 16 pilotnimi magnetnimi ventili na postajo. Maks. število izhodov 128, maks. vhodi 128, Protokol: izbirno PROFibus Priključek DB9, PROFibus Priključek M12, Ethernet/IP Priključek M12, CANopen Priključek M12 ali DeviceNet Priključek M12 Napetost: PROFibus, DeviceNet in Ethernet 24V DC ($\pm 10\%$), CANopen 24V DC Prenosne hitrosti (baud): PROFibus 9600bit/s-12Mbit/s, DeviceNet 125-500kbit/s, Ethernet 10-100Mbit/s, CANopen 10kbit/s-1Mbit/s. Krmilnik vodila samodejno nastavi baudno hitrost. Za CANopen je treba nastaviti hitrost prenosa (baudrate). Tok: max. 3A = Napajanje za maks. 68 pilotnih magnetnih ventilov Način delovanja: Komunikacijski sistem v 4hf-NETLOGIC deluje prek preklopnega registra. Vsi digitalni procesni podatki se pošiljajo in sprejemajo bit za bit kot informacijski signal do 8 bits. Če je preseženih 8 bitov, se krmilnik vodila zažene z novim bajtom. Osnovna postaja z vodilnim krmilnikom deluje tudi kot MIF port in se lahko prek vmesnika RS232 poveže z osebnim računalnikom.. GSD datoteke za namestitvev in opis delovanja so na voljo na zahtevo.
Delovni priključki	spodaj ali bočno G1/8" oziroma stransko vtisni priključek Ø8
Magnetna tuljava Signal	LED + Varistorska zaščita
Ročno upravljanje	Pritisni gumb z zaskočnim mehanizmom
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo) 4HF in 4HF-NETLOGIC z priključkom M12, IP54 4HF-NETLOGIC z priključkom DB9
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Pretok	850 NI/min
Tlačno območje	Delovni tlak -0,9 do 10 bar, krmilni tlak 2,5 do 8 bar
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Poraba moči	1W DC, 3VA AC, 100% Delovni cikel (Neprekinjeno obratovanje)
Material Pilotni ventil	s steklenimi vlakni ojačan poliamid 6.6, Izolacija Razred F
Opomba	CAD-datoteke so na voljo na zahtevo



Tipski ključ "4HF (MULTIPOL)" in "4HF-NETLOGIC Osnovna postaja"

4HF	___	___	___	___	___	___
25 MULTIPOL 25 bin SUB-D	Čelna plošča	Ventilske postaje	Zaključna plošča	- Vodilo Fieldbus	Priključek (2/4)	
37 MULTIPOL 37 bin SUB-D	CS enostavno napajanje	Funkcije glej tabelo maks. 32 pilotni magnetni ventili	PSlepa plošča	0 Multipol 24 V DC	T G 1/8"	
NL PFD PROFIBus DB9	SSločeno napajanje		Sz napajanje	5 Multipol 24 V AC	R push-in Ø8	
NL ETH Ethernet/IP M12			in Odzračevanje			
NL PFM PROFIBus M12						
NL CNO CANopen M12						
NL DNM DeviceNet M12						

Čelna plošča
 CS enostavno napajanje  SS ločeno napajanje


Ventilske postaje Prednostno zaporedje od B do V je treba upoštevati		
	B	5/2-potni ventil električno/električno
	C	5/3-potni ventil električno/električno, srednji položaj zaprt
	D	2 x 3/2-potni ventil NC električno/vzmetno vračanje ustreza tudi 5/3-potnemu ventilu, srednji položaj odprt
	E	2 x 3/2-potni ventil NO električno/vzmetno vračanje ustreza tudi 5/3-potnemu ventilu v srednjem položaju pod tlakom
	F	2 x 3/2-potni ventil NC/NO električno/vzmetno
	W	prosto mesto za ventil električni/električni
	M	5/2-potni ventil električno/vzmetno vračanje
	G	3/2-potni ventil NC električno/vzmetno vračanje
	H	3/2-potni ventil NO električno/vzmetno vračanje
	V	prosto mesto za ventil električni/vzmet
	X	Separator delovnega tlaka z lastnim priključkom za dovod tlaka spredaj (... - X _ - ...)
	Y	Separator delovnega tlaka z lastnim priključkom za dovod tlaka zadaj (... - _ Y - ...)



Zaključna plošča



P Slepi pokrov




S z dovodom in Odzračevanje

Tipski ključ "4hf-NETLOGIC Razširitvena postaja"

4HF NL EX - _ _ -	_ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ -	_ _ -
Čelna plošča	Ventilske postaje	Zaključna plošča
CS enostavno napajanje	Funkcije glej tabelo	PSlepa plošča
SSločno napajanje	maks. 16 pilotnih magnetnih ventilov	Sz napajanje in Odzračevanje
		Priključek T G 1/8"
		R push-in Ø8


Pogledi modula

Čelna plošča 4HF..CS-...-




enostavno napajanje

Čelna plošča 4HF..SS-...-




ločno napajanje


Modul za magnetni ventili otok električno/električno - _ _ -




Modul za magnetni ventili otok električno/vzmetno - _ _ -




Modul Separator delovnega tlaka - X _ - z modulom posamezne postaje



Modul Separator delovnega tlaka - _ Y - z modulom posamezne postaje



Modul posamezne postaje






Zaključna plošča 4HF.....-P..	Zaključna plošča 4HF.....-S..
  Slepi pokrov	  z dovodom in Odzračevanje

Diagram pretoka




Pilotni ventili


	Opis	Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
	električno	24V DC	1 W	CHF24DC
	električno	24V AC	3 VA	CHF24DC
	pnevmatsko	-	-	PPHF



FLHF Komplet za stensko montažo



WPC- .. - ... Priključni kabel za 4hf MULTIPOL SUB D 25 in 37




Razpored priključkov Priključni kabel


Priključek	Priključek	Priključek	Barva	Priključek	Barva	Priključek	Barva
1	bela	11	siva roza	21	bela modra	31	zelena modra
2	rjava	12	rdeča modra	22	rjava modra	32	rumena modra
3	zelena	13	bela zelena	23	bela rdeča	33	zelena rdeča
4	rumena	14	rjava zelena	24	rjava rdeča	34	rumena rdeča
5	siva	15	bela rumena	25	bela črna	35	zelena črna
6	roza	16	rumena rjava	26	rjava črna	36	rumena črna
7	modra	17	bela siva	27	siva zelena	37	siva modra
8	rdeča	18	siva rjava	28	rumena siva		
9	črna	19	bela roza	29	roza zelena		
10	vijolična	20	roza rjava	30	rumena roza		




Dodatna oprema za ventilni otok Sistem 4hf-NETLOGIC




SCBI 8-M8 Omara za 8 vhodov (24V DC)




SCBO 88-M Omara za 8 digitalnih izhodov (10W - 24V DC)




CW-YI "Y" Vhodni kabel




CW-YO "Y" Kabel




CW-EX Kabel za enostavno razširitev



CW-PS Napajalni kabel



ELP E Zaključni vtič za EXTENSION PORT




ELP I Zaključni vtič za INPUT PORT

Preklopni čas, maks. frekvenca

Aktiviranje	Preklopni čas [ms]		maks. frekvenca [Hz]
	obremeniti	razbremeniti	
električno/električno	12	12	35
električno/vzmetno	16	22	22





Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / Ostali sortiment - P02 / MULTIPOL otok ventilov serija 4HF

Različica 9

138322 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 8 / 8

