

Zawory rozdzielające – ręcznie uruchamiane 1/8" do 1/4"

Seria VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstrukcja	Zawór suwakowy, uruchamiany ręcznie
Przylącze	G1/8" do G1/4" zgodnie z ISO228/1
Średnica nominalna	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Przepływ	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Zakres ciśnienia	0 do 10 bar
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Przelotowe otwory w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0°C do +40°C
Temperatura otoczenia	-10°C do +50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w katalogu online STASTO pod adresem www.stasto.com

VCML32 .. 8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML32018
		Powrót sprężynowy	VCML326M8
		Powrót sprężynowy	VCML329M8



VCML32 .. 4 Zawór 3/2-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML32014
		Powrót sprężynowy	VCML326M4
		Powrót sprężynowy	VCML329M4

VCML52 . 18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML52018
		Powrót sprężynowy	VCML52M18

VCML52 . 14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML52014
		Powrót sprężynowy	VCML52M14

VCML53 .. 8 Zawór 5/3-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML53618
		Powrót sprężynowy	VCML536M8
		zatraskowy	VCML53918
		Powrót sprężynowy	VCML539M8



VCML53 .. 4 Zawór 5/3-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatrzaskowy	VCML53614
		Powrót sprężynowy	VCML536M4
		zatrzaskowy	VCML53914
		Powrót sprężynowy	VCML539M4




VCMT32 .. 8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatrząskowy	VCMT32018
	□	Powrót sprężynowy	VCMT326M8
	□	Powrót sprężynowy	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Zawór 3/2-drogowy G1/4" z przyciskiem (push-button)




		Uruchamianie	Typ
Technical drawing of VCMT32014 valve. Front view shows a body with diameter 40 mm, height 59 mm, and a top flange with diameter 25 mm. Side view shows a body with diameter 25 mm, height 98 mm, and a top flange with diameter 25 mm. Dimensions include 12.5, 6, 30, 4.3, 19.5, 20, 18.5, 22, 25, G1/4, M25 x 1.5, and Q32.		zatrząskowy	VCMT32014
	□	Powrót sprężynowy	VCMT326M4
	□	Powrót sprężynowy	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCMT52018
		Powrót sprężynowy	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCMT52014
		Powrót sprężynowy	VCMT52M14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / zawory z przyciskiem / zawór 3/2-drogowy Seria VCMT

