

Potni ventili - ročno upravljani 1/8" do 1/4" Serija VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..



VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstrukcija	Drsni ventil, ročno upravljan
Priključek	G1/8" do G1/4" po ISO228/1
Nazivni premer	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Pretok	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Tlačno območje	0 do 10 bar
Materiali	Telo Nikljan aluminij, Drsni Aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	Prehodne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0°C do +40°C
Temperatura okolice	-10°C do +50°C
Opomba	CAD-datoteke so v STASTO-spletnem katalogu na voljo na www.stasto.com

VCML32 .. 8 3/2-potni ventil G1/8" z ročnim vzvodom

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCML32018
		Vzmetna povratna nastavitve	VCML326M8
		Vzmetna povratna nastavitve	VCML329M8



VCML32 .. 4 3/2-potni ventil G1/4" z ročnim vzvodom

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCML32014
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML326M4
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML329M4

VCML52 . 18 5/2-potni ventil G1/8" z ročnim vzvodom

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCML52018
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2-potni ventil G1/4" z ročnim vzvodom

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCML52014
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML52M14

VCML53 .. 8 5/3-potni ventil G1/8" z ročnim vzvodom

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCML53618
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML536M8
		z zaskočnim mehanizmom	VCML53918
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML539M8



VCML53 .. 4 5/3-potni ventil G1/4" z ročnim vzvodom

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCML53614
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML536M4
		z zaskočnim mehanizmom	VCML53914
		Vzmetna povratna nastavitev	VCML539M4

VCMT32 .. 8 3/2-potni ventil G1/8" z gumbom za pritiskanje

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCMT32018
		Vzmetna povratna nastavitev	VCMT326M8
		Vzmetna povratna nastavitev	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2-potni ventil G1/4" z gumbom za pritiskanje




		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCMT32014
		Vzmetna povratna nastavitev	VCMT326M4
		Vzmetna povratna nastavitev	VCMT329M4

VCMT52 . 18 5/2-potni ventil G1/8" z gumbom za pritiskanje

		Aktiviranje	Tip
		z zaskočnim mehanizmom	VCMT52018
		Vzmetna povratna nastavitev	VCMT52M18



VCMT52 . 14 5/2-potni ventil G1/4" z gumbom za pritiskanje

	Aktiviranje	Tip
		VCMT52014
		VCMT52M14