



## Směrové ventily – ručně ovládané Série MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-...-2



MV48-...-...-3

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení   | Sedlový ventil, bistabilní, ručně ovládaný                                                      |
| Připojení               | G1/8" a G1/4" resp. 6mm a 8mm Zásuvné šroubení                                                  |
| Tlakový rozsah          | 0...15bar                                                                                       |
| Průtok                  | viz tabulka                                                                                     |
| Ovládací síla při 6 bar | viz tabulka                                                                                     |
| Médium                  | filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch                                         |
| Teplota média           | 0...+70°C                                                                                       |
| Poznámka                | CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |


### MV46



| Připojení<br>D1 | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Průtok *<br>[Nl/min] | Funkce     | Ovládací síla<br>[N] | Hmotnost<br>[g] | Typ          |
|-----------------|----|----|----|-----|-----|----------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|
| G1/8"           | 6  | 16 | 55 | 14  | 15  | 235                  | 3/2cestný  | 12                   | 25              | MV46-00-18-3 |
| G1/8"           | 6  | 16 | 55 | 14  | 15  | 235                  | 2/2-cestný | 12                   | 25              | MV46-00-18-2 |
| G1/4"           | 8  | 19 | 60 | 17  | 15  | 265                  | 3/2cestný  | 21                   | 41              | MV46-00-14-3 |
| G1/4"           | 8  | 19 | 60 | 17  | 15  | 265                  | 2/2-cestný | 21                   | 41              | MV46-00-14-2 |

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

## MV48



| Průměr hadice | D1  | L1 | L2 | L3 | CH | Průtok *<br>[Nl/min] | Funkce     | Ovládací síla<br>[N] | Hmotnost<br>[g] | Typ          |
|---------------|-----|----|----|----|----|----------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 6             | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185                  | 3/2cestný  | 12                   | 30              | MV48-06-06-3 |
| 6             | 3,2 | 15 | 45 | 49 | 15 | 185                  | 2/2-cestný | 12                   | 30              | MV48-06-06-2 |
| 8             | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190                  | 3/2cestný  | 12                   | 31,5            | MV48-08-08-3 |
| 8             | 3,2 | 15 | 46 | 50 | 15 | 190                  | 2/2-cestný | 12                   | 31,5            | MV48-08-08-2 |

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 11

138337 / Vygenerováno 2026/41 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2