



Zawory rozdzielające – ręcznie uruchamiane Seria MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-2



MV48-...-3

Konstrukcja	Zawór grzybkowy, bistabilny, uruchamiany ręcznie
Przylącze	G1/8" i G1/4" wzgl. 6mm i 8mm Złączka wtykowa
Zakres ciśnienia	0...15bar
Przepływ	patrz tabela
Siła uruchamiająca przy 6bar	patrz tabela
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+70°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

MV46




Przylącze D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Przepływ * [Nl/min]	Funkcja	Siła uruchamiająca [N]	Masa [g]	Typ
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2- drogowy	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2- drogowy	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2- drogowy	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2- drogowy	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Średnica węża	D1	L1	L2	L3	CH	Przepływ * [Nl/min]	Funkcja	Siła uruchamiająca [N]	Masa [g]	Typ
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2- drogowy	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2- drogowy	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2- drogowy	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2- drogowy	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / zawory z dźwignią / zawór 3/2-drogowy Seria MV46