


Potni ventili - ročno upravljani


Serijski MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-2



MV48-...-3

Konstrukcija	sedežni ventil, bistabilen, ročno upravljani
Priključek	G1/8" in G1/4" oziroma 6mm in 8mm vtična spojka
Tlačno območje	0...15bar
Pretok	glej tabelo
Sila upravljanja pri 6 bar	glej tabelo
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+70°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

MV46




Priključek D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Pretok * [Nl/min]	Funkcija	Sila aktiviranja [N]	Teža [g]	Tip
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2-potni	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-potni	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2-potni	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-potni	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Premer cevi cevi	D1	L1	L2	L3	CH	Pretok * [Nl/min]	Funkcija	Sila aktiviranja [N]	Teža [g]	Tip
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2-potni	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-potni	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2-potni	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-potni	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Ventili z ročico / 3/2-potni ventil serija MV48

Različica 6

138338 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

