

Směrové ventily – ručně ovládané 1/8" až 1/4" Série VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstrukční provedení	Šoupátkový ventil, ručně ovládaný
Připojení	G1/8" až G1/4" podle ISO228/1
Jmenovitá světlost	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Průtok	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Tlakový rozsah	0 až 10 bar
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory v tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0°C až +40°C
Teplota okolí	-10°C až +50°C
Poznámka	CAD soubory jsou v STASTO OnlineKatalogu na www.stasto.com k dispozici

VCML32 .. 8 3/2cestný ventil G1/8" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML32018
		Pružinový návrat	VCML326M8
		Pružinový návrat	VCML329M8

VCML32 .. 4 3/2cestný ventil G1/4" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML32014
		Pružinový návrat	VCML326M4
		Pružinový návrat	VCML329M4

VCML52 . 18 5/2cestný ventil G1/8" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML52018
		Pružinový návrat	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2cestný ventil G1/4" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML52014
		Pružinový návrat	VCML52M14

VCML53 .. 8 5/3cestný ventil G1/8" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML53618
		Pružinový návrat	VCML536M8
		aretovaný	VCML53918
		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML53918
		Pružinový návrat	VCML539M8
		aretovaný	VCML53918

VCML53 .. 4 5/3cestný ventil G1/4" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML53614
		Pružinový návrat	VCML536M4
		aretovaný	VCML53914
		Pružinový návrat	VCML539M4

VCMT32 .. 8 3/2cestný ventil G1/8" s tlačítkem

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCMT32018
		Pružinový návrat	VCMT326M8
		Pružinový návrat	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 3/2cestný ventil G1/4" s tlačítkem

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCMT32014
		Pružinový návrat	VCMT326M4
		Pružinový návrat	VCMT329M4

VCMT52 .. 18 5/2cestný ventil G1/8" s tlačítkem

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCMT52018
		Pružinový návrat	VCMT52M18

VCMT52 . 14 5/2cestný ventil G1/4" s tlačítkem

		Ovládání	Typ
		areťovaný	VCMT52014
		Pružinový návrat	VCMT52M14

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.