

Zawory rozdzielające – ręcznie uruchamiane 1/8" do 1/4"

Seria VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstrukcja	Zawór suwakowy, uruchamiany ręcznie
Przylącze	G1/8" do G1/4" zgodnie z ISO228/1
Średnica nominalna	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Przepływ	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Zakres ciśnienia	0 do 10 bar
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Przelotowe otwory w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0°C do +40°C
Temperatura otoczenia	-10°C do +50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w katalogu online STASTO pod adresem www.stasto.com

VCML32 .. 8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML32018
		Powrót sprężynowy	VCML326M8
		Powrót sprężynowy	VCML329M8



VCML32 .. 4 Zawór 3/2-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML32014
		Powrót sprężynowy	VCML326M4
		Powrót sprężynowy	VCML329M4

VCML52 . 18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML52018
		Powrót sprężynowy	VCML52M18

VCML52 . 14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML52014
		Powrót sprężynowy	VCML52M14

VCML53 .. 8 Zawór 5/3-drogowy G1/8" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML53618
		Powrót sprężynowy	VCML536M8
		zatraskowy	VCML53918
		Powrót sprężynowy	VCML539M8



VCML53 .. 4 Zawór 5/3-drogowy G1/4" z dźwignią ręczną

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCML53614
		Powrót sprężynowy	VCML536M4
		zatraskowy	VCML53914
		Powrót sprężynowy	VCML539M4

VCMT32 .. 8 Zawór 3/2-drogowy G1/8" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
Technical drawing of the VCMT32018 valve. The front view shows a valve body with a top flange (Ø 25), a central stem (Ø 22), and a bottom flange (Ø 25). Dimensions include a total height of 56, a top flange thickness of 12, a stem diameter of 22, a bottom flange thickness of 4, a body diameter of 25, a bottom flange diameter of 30, and a bottom flange thickness of 23. The side view shows a valve body with a top flange (M16x1.5), a central stem (Ø 18), and a bottom flange (Ø 20). Dimensions include a total height of 37, a top flange thickness of 4, a stem diameter of 18, a body diameter of 20, a bottom flange thickness of 19, and a bottom flange diameter of 18.		zatrząskowy	VCMT32018
		Powrót sprężynowy	VCMT326M8
		Powrót sprężynowy	VCMT329M8

VCMT32 .. 4 Zawór 3/2-drogowy G1/4" z przyciskiem (push-button)




		Uruchamianie	Type
Technical drawing of the VCMT32014 valve. The front view shows a cylindrical body with a diameter of 40 mm at the base and 25 mm at the top. The total height is 125 mm. The mounting flange has a diameter of 6 mm. The side view shows a length of 98 mm and a thread of M25 x 1.5. Other dimensions include 59, 30, 19.5, 20, 4.3, and 1.5.	Schematic diagram of a direct-acting valve (zatraskowy) with ports 1, 2, 3, and 4. Port 2 is the inlet, and port 3 is the outlet.	zatraskowy	VCMT32014
	Schematic diagram of a spring-return valve (Powrót sprężynowy) for VCMT326M4 with ports 1, 2, 3, and 4. Port 2 is the inlet, and port 3 is the outlet. A spring symbol indicates return action.	Powrót sprężynowy	VCMT326M4
	Schematic diagram of a spring-return valve (Powrót sprężynowy) for VCMT329M4 with ports 1, 2, 3, and 4. Port 2 is the inlet, and port 3 is the outlet. A spring symbol indicates return action.	Powrót sprężynowy	VCMT329M4

VCMT52 . 18 Zawór 5/2-drogowy G1/8" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCMT52018
		Powrót sprężynowy	VCMT52M18



VCMT52 . 14 Zawór 5/2-drogowy G1/4" z przyciskiem (push-button)

		Uruchamianie	Typ
		zatraskowy	VCMT52014
		Powrót sprężynowy	VCMT52M14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - mechaniczne / manualne, pneumatyczne elementy sterujące / zawory z dźwignią / zawór 3/2-drogowy Seria VCML