

Směrové ventily – ručně ovládané 1/8" až 1/4"

Série VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..







VCMT32 ..







VCMT52 .. / VCMT53 ..

Konstrukční provedení	Šoupátkový ventil, ručně ovládaný
Připojení	G1/8" až G1/4" podle ISO228/1
Jmenovitá světlost	G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm
Průtok	G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min
Tlakový rozsah	0 až 10 bar
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory v tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0°C až +40°C
Teplota okolí	-10°C až +50°C
Poznámka	CAD soubory jsou v STASTO OnlineKatalogu na www.stasto.com k dispozici




VCML32 .. 8 3/2cestný ventil G1/8" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML32018
		Pružinový návrat	VCML326M8
		Pružinový návrat	VCML329M8




VCML32 .. 4 3/2cestný ventil G1/4" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		areťovaný	VCML32014
		Pružinový návrat	VCML326M4
		Pružinový návrat	VCML329M4




VCML52 . 18 5/2cestný ventil G1/8" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		areťovaný	VCML52018
		Pružinový návrat	VCML52M18

VCML52 . 14 5/2cestný ventil G1/4" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		areťovaný	VCML52014
		Pružinový návrat	VCML52M14


VCML53 .. 8 5/3cestný ventil G1/8" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		areťovaný	VCML53618
		Pružinový návrat	VCML536M8
		areťovaný	VCML53918
		Pružinový návrat	VCML539M8

VCML53 .. 4 5/3cestný ventil G1/4" s ruční pákou

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCML53614
		Pružinový návrat	VCML536M4
		aretovaný	VCML53914
		Pružinový návrat	VCML539M4



VCMT32 .. 8 3/2cestný ventil G1/8" s tlačítkem

		Ovládání	Typ
 Technical drawing of the VCMT32018 valve. The front view shows a valve body with a top flange (Ø 25), a central stem (Ø 22), and a bottom flange (Ø 23). Dimensions include a total height of 56, a stem length of 12, a top flange thickness of 4, a body height of 28, a bottom flange thickness of 4.3, and a base diameter of 30. The side view shows a threaded stem (M16x1.5) with a total height of 93, a body height of 37, and a base diameter of 20.		aretovaný	VCMT32018
		Pružinový návrat	VCMT326M8
		Pružinový návrat	VCMT329M8





VCMT32 .. 4 3/2cestný ventil G1/4" s tlačítkem

	Ovládání	Typ
	aretovaný	VCMT32014
		Pružinový návrat
		Pružinový návrat
		VCMT326M4
		VCMT329M4

VCMT52 . 18 5/2cestný ventil G1/8" s tlačítkem

		Ovládání	Typ
 Technical drawing of the VCMT52018 valve. It shows a side view with dimensions: top flange Ø 25, height 12, main body height 74, bottom flange height 4, and total height 80. A detail view shows a top flange with M16x1.5 thread, a height of 37, and a main body with a height of 111. The bottom flange has a height of 19 and a diameter of 20. The main body has a diameter of 23 and a height of 37. The bottom flange has a G1/8 connection.	 Technical drawing of the VCMT52M18 valve. It shows a side view with dimensions: top flange Ø 25, height 12, main body height 74, bottom flange height 4, and total height 80. A detail view shows a top flange with M16x1.5 thread, a height of 37, and a main body with a height of 111. The bottom flange has a height of 19 and a diameter of 20. The main body has a diameter of 23 and a height of 37. The bottom flange has a G1/8 connection.	aretovaný	VCMT52018
	 Technical drawing of the VCMT52M18 valve. It shows a side view with dimensions: top flange Ø 25, height 12, main body height 74, bottom flange height 4, and total height 80. A detail view shows a top flange with M16x1.5 thread, a height of 37, and a main body with a height of 111. The bottom flange has a height of 19 and a diameter of 20. The main body has a diameter of 23 and a height of 37. The bottom flange has a G1/8 connection.	Pružinový návrat	VCMT52M18

VCMT52 . 14 5/2cestný ventil G1/4" s tlačítkem

		Ovládání	Typ
		aretovaný	VCMT52014
		Pružinový návrat	VCMT52M14

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.