

## Potni ventili - ročno upravljani 1/8" do 1/4" Serija VCM



VCML32 ..



VCML52 .. / VCML53 ..



VCMT32 ..



VCMT52 .. / VCMT53 ..

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Drsni ventil, ročno upravljan                                                                             |
| Priključek          | G1/8" do G1/4" po ISO228/1                                                                                |
| Nazivni premer      | G1/8": DN 6 mm, G1/4": DN 8 mm                                                                            |
| Pretok              | G1/8": 650 NI/min, G1/4" 1080 NI/min                                                                      |
| Tlačno območje      | 0 do 10 bar                                                                                               |
| Materiali           | Telo Nikljan aluminij, Drsni Aluminij, Tesnila NBR                                                        |
| Način pritrditve    | Prehodne izvrtine v telesu ventila                                                                        |
| Položaj vgradnje    | poljubno                                                                                                  |
| Medij               | filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak                                                            |
| Temperatura medija  | 0°C do +40°C                                                                                              |
| Temperatura okolice | -10°C do +50°C                                                                                            |
| Opomba              | CAD-datoteke so v STASTO-spletnem katalogu na voljo na <a href="http://www.stasto.com">www.stasto.com</a> |

### VCML32 .. 8 3/2-potni ventil G1/8" z ročnim vzvodom

|  |  | Aktiviranje                  | Tip       |
|--|--|------------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom       | VCML32018 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitvev | VCML326M8 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitvev | VCML329M8 |



### VCML32 .. 4 3/2-potni ventil G1/4" z ročnim vzvodom

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCML32014 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML326M4 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML329M4 |

### VCML52 . 18 5/2-potni ventil G1/8" z ročnim vzvodom

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCML52018 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML52M18 |
|  |  |                             |           |

### VCML52 . 14 5/2-potni ventil G1/4" z ročnim vzvodom

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCML52014 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML52M14 |
|  |  |                             |           |

### VCML53 .. 8 5/3-potni ventil G1/8" z ročnim vzvodom

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCML53618 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML536M8 |
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCML53918 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML539M8 |



### VCML53 .. 4 5/3-potni ventil G1/4" z ročnim vzvodom

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCML53614 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML536M4 |
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCML53914 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCML539M4 |

### VCMT32 .. 8 3/2-potni ventil G1/8" z gumbom za pritiskanje

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCMT32018 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCMT326M8 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCMT329M8 |

### VCMT32 .. 4 3/2-potni ventil G1/4" z gumbom za pritiskanje

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCMT32014 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCMT326M4 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCMT329M4 |

### VCMT52 . 18 5/2-potni ventil G1/8" z gumbom za pritiskanje

|  |  | Aktiviranje                 | Tip       |
|--|--|-----------------------------|-----------|
|  |  | z zaskočnim mehanizmom      | VCMT52018 |
|  |  | Vzmetna povratna nastavitev | VCMT52M18 |



## VCMT52 . 14 5/2-potni ventil G1/4" z gumbom za pritiskanje

|  | Aktiviranje | Tip                         |
|--|-------------|-----------------------------|
|  |             | VCMT52014                   |
|  |             | Vzmetna povratna nastavitev |
|  |             |                             |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Ventili z ročico / 5/3-potni ventil serija VCML

Različica 8

138343 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 4 / 4

