






4/3-Utas szelep - kézi működtetésű 1/8" és 1/4" Sorozat HDV



Kivitel	Forgótolattyús szelep, kézi működtetésű
Csatlakozás	G1/8" és G1/4" ISO228/1 szerint
Nyomástartomány	0 -ig 12 bar
Anyagok	Testház Eloxált alumínium, Tolózár Poliamid, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	-10°C -ig +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20°C -ig +55°C

Méretetek

		
		Középállás zárt
		
		Középállás nyitott

Csatlakozás A	Névleges átmérő	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funkció Középállás	Átfolyás [Nl/min]	Tömeg [kg]	Típus
G1/8" oldalsóan	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	zárt	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" oldalsóan	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	zárt	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" alsó	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	zárt	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" oldalsóan	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	nyitott	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" oldalsóan	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	nyitott	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" alsó	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	nyitott	480	0,230	HDV-4101-I

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

