


Fojtószelep forgócsatlakozással Sorozat MV15B-MA35



Kivitel	Tűszelep, „Push-In” forgó csatlakozóval
Anyag	Testház Sárgaréz nikkelezett, Tömítések NBR és Poliamid (PA)
Funkció	Átfolyásszabályozás, Fojtási irány mindkét oldalon, Működtetés hornyolt csavarral
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" -ig G1/2" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	6mm, 8mm, 10mm, és 12mm
ajánlott anyagok	Poliamid (PA), Poliuretán (PU), Polietilén (PE), Poliamid - nagy rugalmasságú (PF)
Csőtűrések	+/-0,05 mm -ig Átmérő 10 mm, +/-0,1 mm átmérőtől 12 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	0°C -ig +70°C
Üzemi nyomás	-0,75 -ig 10 bar




Méretetek



D1	D2	ØT Tömítő külső átmérője	L1	L2	L3max.	L4	fojtási irány	CH	Tömeg [g]	Típus
M5	9	4	4	16	23,5	18	kétoldali	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	kétoldali	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	kétoldali	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	kétoldali	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	kétoldali	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	kétoldali	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	kétoldali	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	kétoldali	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	kétoldali	26	164	MV15MA35-12-12-B

Átfolyási diagramok



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékvalasztek - P04 / fojtószelep forgatható sorozat MV15MA35-B

Verzió 7

138395 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

