


Zakretni prigušni ventil Serija MV15MC23-B



Konstrukcija	Igličasti ventil, Prstenasti deo navojnog spojnog elementa
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću vijka sa prorezom
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8"...G3/8" posle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	6mm, 8mm i 10mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije creva	+/-0,05 mm do prečnik 10mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+70°C
Radni pritisak	-0,75...10bar


Dimenzije



D1	Prečnik creva ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	CH2	Težina [g]	Tip
M5	6/4	4	16	25	19	obostrano	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	obostrano	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	obostrano	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	obostrano	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	obostrano	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	obostrano	20	16	100	MV15MC23-10-38-B



Dijagram protoka



Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Drugi materijali - P04 / banjo prigušni ventil serije MV15MC23-B

Verzija 9

138396 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

