


Zawór zwrotny Seria MV23



Konstrukcja	Zawór zwrotny w wersji przelotowej
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	swobodny przepływ w jednym kierunku, Zapobieganie przepływowi w przeciwnym kierunku
Przylączy gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10°C...+70°C
Ciśnienie robocze	0,2...10bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką


Wymiary



D1	L1	L2	Przepływ znamionowy [NI/min]	CH	Masa [g]	Typ
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12



Tabele przepływu



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [Zawory przepływowe i odcinające](#) / [zawory zwrotne](#) / [zawór zwrotny Seria MV23](#)

