
Rückschlagventil Serie MV33






Bauart	Rückschlagventil, in Verschraubungsform mit Schlauchanschluss
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR
Funktion	freier Durchgang in einer Richtung, gesperrt in entgegengesetzter Richtung
Gewindeanschlüsse	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Schlauchaußendurchmesser	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm und 14mm
empfohlene Werkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (PU/CP), Polyäthylen (PE), Polyamid - hochflexibel (PF), PTFE (PT)
Schlauchtoleranzen	+/-0,05 mm bis Durchmesser 10 mm, +/-0,1 mm ab Durchmesser 12 mm
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10°C bis +70°C
Betriebsdruck	0,2 bis 10 bar
Durchflussrichtung	freier Durchgang bei Druckeingang am Schlauchanschluss, gesperrt in entgegengesetzter Richtung

Abmessungen





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
138414 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG