
Zpětný ventil Série MV33






Konstrukční provedení	Zpětný ventil, ve tvaru šroubení s hadicovou přípojkou
Materiál	Těleso Poniklovaná mosaz, Těsnění NBR
Funkce	volný průtok v jednom směru, blokováno v opačném směru
Závitové přípojky	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Vnější průměr hadice	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm a 14mm
doporučené materiály	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyethylen (PE), Polyamid – vysoce flexibilní (PF), PTFE (PT)
Tolerance hadic	+/-0,05 mm do průměru 10 mm, +/-0,1 mm od průměru 12 mm
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-10°C až +70°C
Provozní tlak	0,2 až 10 bar
Směr průtoku	volný průtok při tlakovém vstupu na hadicové přípojce, blokováno v opačném směru

Rozměry





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG