
Zawór zwrotny Seria MV33






Konstrukcja	Zawór zwrotny, w formie złączki z przyłączem wężowym
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	swobodny przepływ w jednym kierunku, zablokowany w przeciwnym kierunku
Przyłącza gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm i 14mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT)
Tolerancje węży	+/-0,05 mm do średnicy 10 mm, +/-0,1 mm od średnicy 12 mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10°C do +70°C
Ciśnienie robocze	0,2 do 10 bar
Kierunek przepływu	swobodny przepływ przy wejściu ciśnienia na przyłączu węża, zablokowany w przeciwnym kierunku

Wymiary





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138414 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.