
Nepovratni ventil Serija MV33






Konstrukcija	Nepovratni ventil, u obliku priključka sa priključkom za crevo
Materijal	Telo Niklovani mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	slobodan prolaz u jednom smeru, blokirano u suprotnom smeru
Priključci sa navojem	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Spoljašnji prečnik creva	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm i 14mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (PU/CP), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije creva	+/-0,05 mm do prečnika 10 mm, +/-0,1 mm od prečnika 12 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-10°C do +70°C
Radni pritisak	0,2 do 10 bar
Smer protoka	slobodan prolaz pri ulazu pritiska na priključku creva, blokirano u suprotnom smeru

Dimenzije





ØT	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
4	M5	8	4	37,5	9	11	MV33-04-M5
4	G1/8"	13	6	31	11	14	MV33-04-18
6	G1/8"	13	6	38	13	21	MV33-06-18
8	G1/8"	16	8	39	14	27	MV33-08-18
6	G1/4"	13	6	39	15	25	MV33-06-14
8	G1/4"	16	8	40	16	30	MV33-08-14
10	G1/4"	16	8	43	18	37	MV33-10-14
10	G3/8"	20	9	43	18	43	MV33-10-38
12	G1/2"	25	10	47	22	68	MV33-12-12
14	G1/2"	25	10	54	25	85	MV33-14-12

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Verzija 9
138414 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.