


Sperrventilverschraubung Serie MV55



Bauart	Sperrventil, in Verschraubungsform mit Schlauchanschluss
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR
Funktion	Durch Einstecken des Schlauches wird das interne Ventil geöffnet. Beim Lösen des Schlauches wird der Durchfluss automatisch gesperrt.
Gewindeanschlüsse	G1/8"...G1/4" nach ISO228/1
Schlauchaußendurchmesser	6mm und 8mm
empfohlene Werkstoffe	Polyamid (PA), Polyurethan (PU/CP), Polyäthylen (PE), PTFE (PT)
Schlauchtoleranzen	+/-0,05mm bis Durchmesser 10mm, +/-0,1 mm ab Durchmesser 12mm
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	-20...+70°C
Betriebsdruck	maximal 10bar

Abmessungen



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Durchfluss [Nl/min]	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten