


Schalldämpfer Serie SLS-PP



Bauart	Kunststoff-Schalldämpfer mit Dämpferteil aus Edelstahlraht
Gewindeanschlüsse	G1/8" ... G1/2" nach ISO228/1
Werkstoff	Körper Polyamid (PA6), Dämpferteil Edelstahlraht
Funktion	zur Schalldämpfung und gegen Schmutzeintritt in Geräte
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10°C ... +70°C
Betriebsdruck	max. 12bar
Hinweis	bei Verschmutzung sinkt die Abblaseleistung. Die Schalldämpfer können mit Waschbenzin gereinigt werden.

Abmessungen



D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Schalldämpfer / Schalldämpfer Serie SLS-PS

