


Tłumik hałasu Seria SLS-PP



Konstrukcja	Tłumik hałasu z tworzywa sztucznego z częścią tłumiącą z drutu ze stali nierdzewnej
Przylączy gwintowane	G1/8" ... G1/2" po ISO228/1
Materiał	Korpus Poliamid (PA6), Część tłumiąca Drut ze stali nierdzewnej
Funkcja	do tłumienia hałasu i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń do urządzeń
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10°C...+70°C
Ciśnienie robocze	maks. 12bar
Uwaga	przy zanieczyszczeniu spada wydajność wydmuchu. Tłumiki hałasu można czyścić benzyną ekstrakcyjną.

Wymiary



D1	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / tłumik / tłumik Seria SLS-PS

