


Dušilec zvoka Serija SLS-PP



Konstrukcija	Plastični dušilec zvoka z dušilnim delom iz žice iz nerjavnega jekla
Navojni priključki	G1/8" ... G1/2" po ISO228/1
Material	Telo Poliamid (PA6), Dušilni del Žica iz nerjavnega jekla
Funkcija	za dušenje zvoka in proti vdoru umazanije v naprave
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10°C...+70°C
Obratovalni tlak	maks. 12bar
Opomba	pri onesnaženju se zmanjša izpihavalna zmogljivost. Dušilnike zvoka je mogoče očistiti z čistilnim bencinom.

Dimenzije



D1	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Dušilci zvoka / Dušilci zvoka serija SLS-PS

