


Vysoce výkonný tlumič hluku Série SLH-CP



Konstrukční provedení	Vícekomorový tlumič hluku z ocelového plechu se 3 ks polyesterových plstěných kotoučů
Závitové přípojky	G1/2" ... G2" za ISO228/1
Materiál	Těleso Ocel galvanicky pozinkovaný, Děrovaný plech Pozinkovaná ocel, Plstěné kotouče z polyesterové plsti
Funkce	pro tlumení hluku, vysoký odvodušňovací výkon
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-10°C...+90°C
Provozní tlak	max. 6bar
Poznámka	polyesterové plstěné kotouče lze čistit čisticím benzínem

Rozměry



W	I	L	D	Jmenovitý průtok [NI/min]	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny