


Tłumik hałasu wysokiej wydajności Seria SLH-CP



Konstrukcja	Tłumik wielokomorowy z blachy stalowej z 3 szt. tarcz filcowych poliestrowych
Przylączy gwintowane	G1/2" ... G2" po ISO228/1
Materiał	Korpus Stal ocynkowana galwanicznie, Blacha perforowana Stal ocynkowana, Krążki filcowe z filcu poliestrowego
Funkcja	do tłumienia hałasu, wysoka wydajność odpowietrzania
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10°C...+90°C
Ciśnienie robocze	maks. 6bar
Uwaga	krążki filcowe z poliestru można czyścić benzyną ekstrakcyjną

Wymiary



W	I	L	D	Przepływ znamionowy [NI/min]	Masa [kg]	Typ
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / tłumik / tłumik wysokowydajny Seria SLH-CP

Wersja 9

138431 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 1

