


Prigušivač buke visokih performansi Serija SLH-CP



Konstrukcija	Višekomorni prigušivač buke od čeličnog lima sa 3 komada poliesterskih filcanih pločica
Priključci sa navojem	G1/2" ... G2" podle ISO228/1
Materijal	Telo Čelik galvanizovan elektrolitičkim postupkom, Perforirani lim Pocinčani čelik, Filc diskovi od poliesterskog filca
Funkcija	za prigušivanje buke, visoki kapacitet odzračivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-10°C...+90°C
Radni pritisak	maks. 6bar
Napomena	poliesterske filc ploče mogu se čistiti benzinom za čišćenje

Dimenzije



W	I	L	D	Nominalni protok [Nl/min]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka | prigušnice / prigušnice buke / prigušivač buke visokih performansi serije SLH-CP

Verzija 9

138431 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 1

