


Visokozmogljiv dušilec zvoka Serija SLH-CP



Konstrukcija	Večkomorni dušilec zvoka iz jeklene pločevine s 3 kosi poliestrskih filcnih ploščic
Navojni priključki	G1/2" ... G2" po ISO228/1
Material	Telo Jeklo galvansko pocinkano, Perforirana pločevina Pocinkano jeklo, Filcne ploščice iz poliestrskega filca
Funkcija	za dušenje zvoka, visoka odzračevalna zmogljivost
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10°C...+90°C
Obratovalni tlak	maks. 6bar
Opomba	poliestrske filcne ploščice lahko očistite z bencinom za čiščenje

Dimenzije



W	I	L	D	Nazivni pretok [Nl/min]	Teža [kg]	Tip
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Dušilci zvoka / Visoko zmogljiv dušilec zvoka serija SLH-CP

Različica 9

138431 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 1

