


## Visokozmogljiv dušilec zvoka Serija SLH-CP



|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | Večkomorni dušilec zvoka iz jeklene pločevine s 3 kosi poliestrskih filčnih ploščic                           |
| Navojni priključki | G1/2" ... G2" po ISO228/1                                                                                     |
| Material           | Telo Jeklo galvansko pocinkano, Perforirana pločevina Pocinkano jeklo, Filčne ploščice iz poliestrskega filca |
| Funkcija           | za dušenje zvoka, visoka odzračevalna zmogljivost                                                             |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                      |
| Medij              | Stisnjen zrak, nevtralni plini                                                                                |
| Temperatura medija | -10°C...+90°C                                                                                                 |
| Obratovalni tlak   | maks. 6bar                                                                                                    |
| Opomba             | poliestrske filčne ploščice lahko očistite z bencinom za čiščenje                                             |

### Dimenzije



| W       | I  | L   | D   | Nazivni pretok<br>[Nl/min] | Teža<br>[kg] | Tip         |
|---------|----|-----|-----|----------------------------|--------------|-------------|
| G1/2"   | 14 | 103 | 80  | 13300                      | 0,42         | SLH-M12-CP  |
| G3/4"   | 16 | 106 | 80  | 16700                      | 0,44         | SLH-M34-CP  |
| G1"     | 18 | 134 | 110 | 23300                      | 0,91         | SLH-M10-CP  |
| G1 1/4" | 20 | 140 | 110 | 31700                      | 0,93         | SLH-M114-CP |
| G1 1/2" | 24 | 172 | 150 | 53400                      | 1,70         | SLH-M112-CP |
| G2"     | 24 | 172 | 150 | 56700                      | 1,70         | SLH-M20-CP  |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Dušilci zvoka / Visoko zmogljiv dušilec zvoka serija SLH-CP

Različica 7

138431 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 1

