


Raven navojni cevni priključek moški iz aluminija za PVC cev armirano s tkanino



konstrukcija	navojni cevni priključek s prekrivno matico in varovalni obroč
priključek	G1/8" ... G1/2" v skladu z ISO228/1
Zunanji premer cevi	10mm ... 21mm
Materiali	cevni priključek v celoti iz aluminija, varovalni obroč POM
priporočljiv cevni material	PVC cevi armirane s tkanino serija PV
Medij	Plini in tekočine, ki kemično ne napadajo materialov
temperatura medija	-10°C ... +60°C
delovni tlak	-0,95 ... 10bar in odvisno od gibke cevi

Dimenzije

	Premer cevi D / d [mm]	priključek G	L1	L2	SW	SW1	teža [g]	tip
	10/4	G1/8"	30,5	6,5	17	17	12	CF-10/4-18-A
	10/4	G1/4"	33	9	17	17	14	CF-10/4-14-A
	10/4	G3/8"	33	9	19	17	14	CF-10/4-38-A
	10/4	G1/2"	36	11	24	17	20	CF-10/4-12-A
	12/6	G1/8"	32,5	6,5	17	19	14	CF-12/6-18-A
	12/6	G1/4"	35	9	17	19	14	CF-12/6-14-A
	12/6	G3/8"	35	9	19	19	16	CF-12/6-38-A
	12/6	G1/2"	37,5	11	24	19	22	CF-12/6-12-A
	14/8	G1/4"	38	9	22	22	23	CF-14/8-14-A
	14/8	G3/8"	38	9	22	22	23	CF-14/8-38-A
	14/8	G1/2"	40	11	24	22	27	CF-14/8-12-A
	15/9	G1/4"	38,5	9	22	24	27	CF-15/9-14-A
	15/9	G3/8"	38,5	9	22	24	27	CF-15/9-38-A
	15/9	G1/2"	40,5	11	24	24	32	CF-15/9-12-A
	16/10	G1/4"	38,5	9	22	24	27	CF-16/10-14-A
	16/10	G3/8"	38,5	9	22	24	27	CF-16/10-38-A
	16/10	G1/2"	40,5	11	24	24	31	CF-16/10-12-A
	20/13	G3/8"	41	9	27	30	46	CF-20/13-38-A
	20/13	G1/2"	43	11	27	30	48	CF-20/13-12-A
	21/12	G3/8"	41	9	27	30	45	CF-21/12-38-A
	21/12	G1/2"	43	11	27	30	48	CF-21/12-12-A

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.