

Plastová hadice z polyamidu Série PA



Základní materiál	Polyamid PA10.12 resp. PA12, recyklovatelný
Teplotní rozsah	-60...+130°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance vnějšího průměru	až 10mm Vnější průměr ±0,10mm, až Vnější průměr 16mm ±0,15mm
Tolerance tloušťky stěny	±0,10mm
Délka role	50m, na vyžádání 100, 200, 500 a 1000m
Barvy	modrá, žlutá, zelená, přírodní, červená, černá
Schválení	ISO7628 (splňuje také všechny zkoušky podle DIN 74324 a DIN 73378)
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu, Hydraulika, Motorová vozidla, Palivová potrubí. PA trubka v černé barvě je UV odolná.

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Minimální poloměr ohybu[mm]	Typ
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Barva
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Barva
5	3	35	30	PA-5/3-Barva
6	4	28	35	PA-6/4-Barva
8	6	20	40	PA-8/6-Barva
10	8	16	60	PA-10/8-Barva
12	9	19	70	PA-12/9-Barva
12	10	13	85	PA-12/10-Barva
14	11	17	95	PA-14/11-Barva
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Barva
16	13	13	100	PA-16/13-Barva

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%



Vyobrazení nezávazné
Vyhraujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství / Hadice s příslušenstvím / Plastová hadice série PA

Verze 4

138571 / Vygenerováno 2026/24 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00
lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

