

Plastová dvojité hadice z polyuretanu Série PU-DUO



Základní materiál	Elastollan
Teplotní rozsah	-35°C...+60°C
Provozní tlak	Vakuum -0,87bar až Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance Vnější průměr	± 0,09 mm
Tolerance Tloušťka stěny	±0,10mm
Délka role	100m
Barvy	modro-černá
Vlastnosti	nízká trvalá deformace po dlouhodobém zatížení, velmi dobrá flexibilita za nízkých teplot, vysoká odolnost proti oděru
Použití	Aplikace stlačeného vzduchu, Pozor: není určeno pro vlhké prostředí

Vnější průměr Jednotlivé hadice [mm]	Vnitřní průměr Jednotlivé hadice [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Poloměr ohybu minimálně [mm]	Barva	Typ
5	3	15	12	modro-černá	PU-5/3-02W
6	4	13	20	modro-černá	PU-6/4-02W
8	6	11	30	modro-černá	PU-8/6-02W

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	-35°C až +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	105%	90%	82%	75%	65%

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.