

Műanyag ikertömlő poliuretánból Sorozat PU-DUO



Alapanyag	Elastollan
Hőmérséklet-tartomány	-35°C...+60°C
Üzemi nyomás	Vákuum -0,87bar -ig Megadás a táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázat
Tűrés Külső átmérő	± 0,09 mm
Tűrés Falvastagság	±0,10mm
Tekercshossz	100m
Színek	kék-fekete
Jellemzők	csekély maradó alakváltozás tartós terhelés után, nagyon jó hidegrugalmasság, magas kopásállóság
Alkalmazás	Sűrített levegős alkalmazások, Figyelem: nem alkalmas nedves környezethez

Külső átmérő Egyedi tömlők [mm]	Belső átmérő Egyedi tömlők [mm]	max. üzemi nyomás -nál/-nél 23°C [bar]	Hajlítási sugár legalább [mm]	Szín	Típus
5	3	15	12	kék-fekete	PU-5/3-02W
6	4	13	20	kék-fekete	PU-6/4-02W
8	6	11	30	kék-fekete	PU-8/6-02W

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	-35°C-ig +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	105%	90%	82%	75%	65%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Tömlők tartozékokkal / iker műanyag cső sorozat PU

