

Podwójny wąż z tworzywa sztucznego z poliuretanu Seria PU-DUO



Materiał podstawowy	Elastollan
Zakres temperatury	-35°C...+60°C
Ciśnienie robocze	Próżnia -0,87bar do Podano w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Tolerancja Średnica zewnętrzna	± 0,09 mm
Tolerancja Grubość ścianki	±0,10mm
Długość rolki	100m
Kolory	niebiesko-czarny
Właściwości	niewielkie odkształcenie trwałe po długotrwałym obciążeniu, bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach, wysoka odporność na ścieranie
Zastosowanie	Zastosowania sprężonego powietrza, Uwaga: nie do wilgotnego otoczenia

Średnica zewnętrzna Węże pojedyncze [mm]	Średnica wewnętrzna Węże pojedyncze [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Promień gięcia minimalny [mm]	Kolor	Typ
5	3	15	12	niebiesko-czarny	PU-5/3-02W
6	4	13	20	niebiesko-czarny	PU-6/4-02W
8	6	11	30	niebiesko-czarny	PU-8/6-02W

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	-35°C do +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	105%	90%	82%	75%	65%

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / Węże z akcesoriami / wąż podwójny z tworzywa Seria PU

