

Crevo za komprimovani vazduh sa tekstilnim ojačanjem od PVC-a Serija CA



Osnovni materijal	Crevni omotač, međusloj i unutrašnja cevka Meki PVC
Temperaturni opseg	-20...+60°C
Radni pritisak	Podatak u tabeli pri 23°C, Faktori redukcije pritiska vidi tabelu
Dužina rolne	50m
Boje	crna
Karakteristike	visokofleksibilan, pogodno za energetski lanac (drag chain), otporan na uvijanje, odlična otpornost na starenje, otporno na ulje
Primena	Pneumatski alati, Radionice, podmazani i nepodmazani komprimovani vazduh

Spoljašnji prečnik cevi [mm]	Unutrašnji prečnik cevi [mm]	maks. radni pritisak na 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje[mm]	Tip
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Faktori redukcije pritiska

Temperaturni opseg	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni pritisak u % od maksimalne vrednosti	100%	75%	63%	56%	50%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / creva sa priborom / armirano crevo sa platnom za komprimovani vazduh serije CA

