


Manometer-mbar-Bereich



Bauart	Kapselfedermanometer nach EN 837-3, mit Nullpunktkorrektur frontseitig
Nenngrösse	Durchmesser 63mm und 100mm
Genauigkeit	Klasse 1,6
Mediumstemperatur	max. +100°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Temperatureinfluss	±0,6%/10K vom Skalenendwert bei Abweichung von der Normaltemperatur 20°C
Schutzart	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 nach EN60529
Werkstoff	Gehäuse Ø63mm Stahl schwarz, Ø100mm Edelstahl Druckanschluss Messing Dichtung NBR Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung Sichtscheibe Ø63mm Acrylglas, Ø100mm Instrumentenflachglas
Verwendungsbereiche	Wechselbelastung: 10 x Skalenendwert
Anwendung	für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien

Abmessungen



Durchmesser [mm]	Gewinde G	B1	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Durchmesser [mm]	Druckbereich [mbar]	Typ
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Durchmesser [mm]	Druckbereich [mbar]	Typ
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

[Pneumatik](#) / [Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-Bereich](#) / [Kapselfedermanometer](#)

