


Manometr – zakres mbar



Konstrukcja	manometr kapsułowy sprężynowy po EN 837-3, z korekcją punktu zerowego od strony czołowej
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6
Temperatura medium	maks. +100°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,6%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Stopień ochrony	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 zgodnie z EN60529
Materiał	Obudowa Ø63mm Stal czarna, Ø100mm Stal nierdzewna Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Uszczelnienie NBR Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik Ø63mm Szkło akrylowe, Ø100mm Szkło płaskie do wskaźników poziomu
Zakresy zastosowania	obciążenie zmienne: 10 x Wartość końcowa skali
Zastosowanie	do gazowych, suche i nieagresywne media

Wymiary



Średnica [mm]	Gwint G	B1	D2	H	SW	Masa [ok. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [mbar]	Typ
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [mbar]	Typ
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [węży, rury, Manometr i akcesoria](#) / [manometr](#) / [manometr - zakres mbar](#) / [manometr puszkowy](#)

