

Manometrška zaporna pipa






konstrukcija	Manometrška zaporna pipa z odprtino za izpust
priključek	Objemka/Objemka G1/4" ... G1/2"
Materiali	9002...9005/40: ohišje in stožec iz medenine, roč iz toplotno odporne plastike 9004/ES: ohišje in stožec iz legiranega jekla 1.4571, roč iz toplotno odporne plastike
Medij	nestrupene in negorljive tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
temperatura medija	-10...+50°C
delovni tlak	glej tabelo

Dimenzije

9002	9003	9004/M
9004/ES	9005/60	9005/40

priključek	Maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Standard	Testna prirobnica	teža [kg]	tip
G1/4"	6	medenina	-	-	0,06	9002
G3/8"	16	medenina	-	-	0,14	9003
G1/2"	16	medenina	DIN16261A	-	0,12	9004/M
G1/2"	16	legirano jeklo 1.4571	DIN16261A	-	0,61	9004/ES
G1/2"	16	medenina	-	60x25x10	0,40	9005/60
G1/2"	16	medenina	-	Ø40x5	0,33	9005/40

položaj ročice

			
položaj za odzračevanje	delovni položaj	položaj za pihanje zraka	preskusni položaj
dovod zaprt manometer ne deluje	dovod odprt manometer pod pritiskom	dovod odprt manometer ne deluje	samo pri pipi s testno prirobnico

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.