

nyomásmérő elzáró csap



csap/rögzítő hüvely
9016



csap/forgatható rögzítő hüvely
9080

kialakítás	nyomásmérő elzáró csap DIN16270 szerint
csatlakozás	csap/rögzítő hüvely, ill. forgatható rögzítő hüvely G1/2"
anyagok	9016/M és 9080/M: sárgaréz ház, rozsdamentes acél szelepkúp 1.4104, PTFE tömítések, műanyag kézikerek 9016/S és 9080/S: acél ház 1.0460, rozsdamentes acél szelepkúp 1.4104, PTFE tömítések, műanyag kézikerek 9016/ES és 9080/ES: rozsdamentes acél ház és kúp 1.4571, PTFE tömítések, műanyag kézikerek
közeg	Folyadékok, gázok és gőzök, melyek a felhasznált anyagokat nem károsítják
közeghőmérséklet	lásd táblázat
üzemi nyomás	lásd táblázat
egyedi kivitel	közeghőmérséklet 250°C-ig (csak rozsdamentes acél kivitelek)

méretek

9016	9080

csatlakozás d	max. üzemi nyomás [bar]	anyag	közeghőmérséklet [°C]	súly [kg]	típus
G1/2"	250	sárgaréz	-10...120	0,14	9016/M
G1/2"	400	acél	-10...120	0,16	9016/S
G1/2"	400	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	-20...200	0,57	9016/ES
G1/2"	250	sárgaréz	-10...120	0,65	9080/M
G1/2"	400	acél	-10...120	0,65	9080/S
G1/2"	400	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	-20...200	0,65	9080/ES

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva