

zawór odcinający do manometru



czop/mufa napinająca
9016



czop/mufa napinająca obrotowa
9080

budowa	zawór odcinający do manometru wg DIN16270
przylącze	czop/mufa napinająca zwykła lub obrotowa G1/2"
materiały	9016/M i 9080/M: korpus mosiądz, grzybek stal szlachetna 1.4104, uszczelnienie PTFE, pokrętło ręczne tworzywo 9016/S i 9080/S: korpus stal 1.0460, grzybek stal szlachetna 1.4104, uszczelnienie PTFE, pokrętło ręczne tworzywo 9016/ES i 9080/ES: korpus i grzybek stal szlachetna 1.4571, uszczelnienie PTFE, pokrętło ręczne tworzywo
medium	ciecze, gazy i para nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	patrz tabela
ciśnienie pracy	patrz tabela
Wykonanie specjalne	temp. medium do +250°C (tylko wykonania ze stali szlachetnej)

wymiary

9016	9080

przylącze d	max. ciśnienie pracy [bar]	materiał	temperatura medium [°C]	ciężar [kg]	typ
G1/2"	250	mosiądz	-10...120	0,14	9016/M
G1/2"	400	stal	-10...120	0,16	9016/S
G1/2"	400	stal szlachetna 1.4571	-20...200	0,57	9016/ES
G1/2"	250	mosiądz	-10...120	0,65	9080/M
G1/2"	400	stal	-10...120	0,65	9080/S
G1/2"	400	stal szlachetna 1.4571	-20...200	0,65	9080/ES

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone