


Bimetál hőmérő fűtéstechikai célra



Kivitel	Bimetál hőmérő levehető védőcsővel
Csatlakozás	G1/2" hátul
Névleges méret	Átmérő 63mm és 80mm
Anyag	Ház Műanyag, Számlap Alumínium, Mutató Műanyag, Akрилüveg kémlelőablak, Védőcső rézötvözetből
Pontosság	Osztály 2,0
Kijelzőskorrekció	a merülőszár végén
Közeg hőmérséklete	lásd táblázat
max. üzemi nyomás	6bar (am Védőcsővön)
Alkalmazás	Folyadékok, gázok és gőzök, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Szállítási terjedelem	tartalmazza védőcső
Különleges kivitelek	egyéb mérési tartományok, Egyedi skálák, Műszerekhez való síküveg betekintőablakhoz, Kivitel orvostechnikai alkalmazásokhoz kérésre

Méretek



Átmérő ØD	Menet G	b ₁	Ød	Védőcsőhossz l ₁	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Átmérő [mm]	Hőmérséklet-tartomány [°C]	Védőcsőhossz	Típus
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Átmérő [mm]	Hőmérséklet-tartomány [°C]	Védőcsőhossz	Típus
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok](#) / [hőmérsékletmérő](#) / [Bimetál hőmérsékletmérők - Fűtéstechnikai alkalmazásokhoz](#) / [Bimetál hőmérsékletmérők](#)

Verzió 6

138779 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

