


Termometr bimetaliczny do techniki grzewczej



Konstrukcja	Termometr bimetaliczny z odłączaną rurą ochronną
Przylącze	G1/2" tył
Wielkość nominalna	Średnica 63mm i 80mm
Materiał	Obudowa Tworzywo sztuczne, Tarcza wskaźnika Aluminium, Wskaźnik Tworzywo sztuczne, Wziernik z akrylu, Rura osłonowa ze stopu miedzi
Dokładność	Klasa 2,0
Korekta wskazania	na końcu trzpienia zanurzeniowego
Temperatura medium	patrz tabela
maks. ciśnienie robocze	6bar (rura ochronna)
Zastosowanie	Ciecze, gazy i pary, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Zakres dostawy	włącznie z rurą ochronną
Wykonania specjalne	inne Zakresy pomiarowe, Skale specjalne, Szybka wzierna ze szkła płaskiego do przyrządów pomiarowych, Wykonanie do zastosowań medycznych na zapytanie

Wymiary



Średnica ØD	Gwint G	b ₁	Ød	Długość rury ochronnej l ₁	SW	Masa [ok. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Średnica [mm]	Zakres temperatury [°C]	Długość rury ochronnej	Typ
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Średnica [mm]	Zakres temperatury [°C]	Długość rury ochronnej	Typ
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [węży, rury, Manometr i akcesoria](#) / [termometr](#) / [termometr bimetaliczny - wykonanie do technik grzewczych](#) / [termometr bimetaliczny](#)

Wersja 6

138779 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

