


Bimetalni termometar za grejnu tehniku



Konstrukcija	Bimetalni termometar sa odvojivom zaštitnom cev
Priključak	G1/2" pozadi
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 80mm
Materijal	Kućište Plastika, Brojčanik Aluminij, Pokazivač Plastika, Vizir od akrilnog stakla, Zaštitna cev od legure bakra
Tačnost	Klasa 2,0
Korekcija prikaza	na kraju uronjenog vratila
Temperatura medijuma	vidi tabelu
maks. radni pritisak	6bar (ujutro zaštitna cev)
Primena	Tečnosti, gasovi i pare, koji ne napadaju upotrebljene materijale
Sadržaj isporuke	uključeno zaštitna cev
Specijalne izvedbe	ostalo Merni opsezi, Specijalne skale, Kontrolno staklo instrumentno ravno staklo, Izvedba za medicinske aplikacije na zahtev

Dimenzije



Prečnik ØD	Navoj G	b ₁	Ød	Dužina zaštitne cevi l ₁	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Prečnik [mm]	Temperaturni opseg [°C]	Dužina zaštitne cevi	Tip
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Prečnik [mm]	Temperaturni opseg [°C]	Dužina zaštitne cevi	Tip
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [termometar](#) / [bimetalni termometar - vrsta sistema grejanja](#) / [bimetalni termometar](#)

Verzija 6

138779 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

