
Partnership. With Guarantee.

Verteiler K-BUI
für Wartungsgeräte Serie FRL



Bauart	Verteiler mit einem Abgang
Anschluss Luftentnahme	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschluss Messing
Funktion	Verteilermodul für Wartungsgeräte Serie FRL
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 16bar für Größe 1/4", max. 12,5bar für Größe 3/8" bis 3/4"
Lieferumfang	inklusive Befestigungselement


Serie FRL - 1/4"




verwendbar als	Typ
Zwischenmodul	K-BUI-H
Eingangsmodul	K-BUI-H-I
Ausgangsmodul	K-BUI-H-0

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Serie FRL - 3/8"

	verwendbar als	Typ
	Zwischenmodul	K-BUI-E
	Eingangsmodul	K-BUI-E-I
	Ausgangsmodul	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	verwendbar als	Typ
	Zwischenmodul	K-BUI-F
	Eingangsmodul	K-BUI-F-I
	Ausgangsmodul	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	verwendbar als	Typ
	universell	K-BUI-G

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG