

Verteiler K-BUI für Wartungsgeräte Serie FRL




Bauart	Verteiler mit einem Abgang
Anschluss Luftentnahme	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschluss Messing
Funktion	Verteilermodul für Wartungsgeräte Serie FRL
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 16bar für Größe 1/4", max. 12,5bar für Größe 3/8" bis 3/4"
Lieferumfang	inklusive Befestigungselement

Serie FRL - 1/4"


	verwendbar als	Typ
	Zwischenmodul	K-BUI-H
	Eingangsmodul	K-BUI-H-I
	Ausgangsmodul	K-BUI-H-0




Serie FRL - 3/8"

	verwendbar als	Typ
	Zwischenmodul	K-BUI-E
	Eingangsmodul	K-BUI-E-I
	Ausgangsmodul	K-BUI-E-0

Serie FRL - 1/2"

	verwendbar als	Typ
	Zwischenmodul	K-BUI-F
	Eingangsmodul	K-BUI-F-I
	Ausgangsmodul	K-BUI-F-0

Serie FRL - 3/4"

	verwendbar als	Typ
	universell	K-BUI-G

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten