


Elosztó K-BUI karbantartó egységekhez, sorozat: FRL




Kivitel	Elosztó egy kimenettel
Csatlakozás Levegőkivétel	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozás Sárgaréz
Funkció	Elosztómodul FRL sorozatú karbantartó egységekhez
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar mérethez 1/4", max. 12,5bar ehhez Méret 3/8" -ig 3/4"
Szállítási terjedelem	tartalmazza rögzítőelem

Sorozat FRL - 1/4"


	használható mint	Typ
	Köztes modul	K-BUI-H
	Bemeneti modul	K-BUI-H-I
	Kimeneti modul	K-BUI-H-O




Sorozat FRL - 3/8"

	használható mint	Typ
	Köztes modul	K-BUI-E
	Bemeneti modul	K-BUI-E-I
	Kimeneti modul	K-BUI-E-0

Sorozat FRL - 1/2"

	használható mint	Typ
	Köztes modul	K-BUI-F
	Bemeneti modul	K-BUI-F-I
	Kimeneti modul	K-BUI-F-0

Sorozat FRL - 3/4"

	használható mint	Typ
	univerzális	K-BUI-G

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / elosztótömb sorozat KBUI

Verzió 7

138835 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

