
Partnership. With Guarantee.

Rozdzielacz K-BUI
do urządzeń przygotowania powietrza serii FRL



Konstrukcja	Rozdzielacz z jednym wyjściem
Przyłącze Pobór powietrza	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącze gwintowane Mosiądz
Funkcja	Moduł rozdzielacza do urządzeń przygotowania powietrza serii FRL
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar dla rozmiaru 1/4", maks. 12,5bar dla Rozmiar 3/8" do 3/4"
Zakres dostawy	włącznie z elementem mocującym


Seria FRL - 1/4"




możliwe do zastosowania jako	Typ
Moduł pośredni	K-BUI-H
Moduł wejściowy	K-BUI-H-I
Moduł wyjściowy	K-BUI-H-0

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


Seria FRL - 3/8"

	możliwe do zastosowania jako	Typ
	Moduł pośredni	K-BUI-E
	Moduł wejściowy	K-BUI-E-I
	Moduł wyjściowy	K-BUI-E-0

Seria FRL - 1/2"

	możliwe do zastosowania jako	Typ
	Moduł pośredni	K-BUI-F
	Moduł wejściowy	K-BUI-F-I
	Moduł wyjściowy	K-BUI-F-0

Seria FRL - 3/4"

	możliwe do zastosowania jako	Typ
	uniwersalny	K-BUI-G

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.