
Razvodnik K-BUI
za servisne jedinice serije FRL



Konstrukcija	Razvodnik sa jednim izvodom
Priključak Odvod vazduha	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Navojni priključak Mesing
Funkcija	Razvodni modul za servisne jedinice serije FRL
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar za veličinu 1/4", maks. 12,5bar za Veličina 3/8" do 3/4"
Sadržaj isporuke	uključujući pričvrsni element


Serija FRL - 1/4"




upotrebljivo kao	Typ
Međumodul	K-BUI-H
Ulazni modul	K-BUI-H-I
Izlazni modul	K-BUI-H-0

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Serija FRL - 3/8"

	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-E
	Ulazni modul	K-BUI-E-I
	Izlazni modul	K-BUI-E-0

Serija FRL - 1/2"

	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-F
	Ulazni modul	K-BUI-F-I
	Izlazni modul	K-BUI-F-0

Serija FRL - 3/4"

	upotrebljivo kao	Typ
	univerzalno	K-BUI-G

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.