
Partnership. With Guarantee.

Razdelilnik K-BUI
za servisne enote serije FRL



Konstrukcija	Razdelilnik z enim izhodom
Priključek Odvzem zraka	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključek Medenina
Funkcija	Razdelilni modul za servisne enote serije FRL
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16bar za velikost 1/4", maks. 12,5bar za Velikost 3/8" do 3/4"
Obseg dobave	vključno z pritrdilni element


Serija FRL - 1/4"




uporabno kot	Typ
Vmesni modul	K-BUI-H
Vhodni modul	K-BUI-H-I
Izhodni modul	K-BUI-H-0

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


Serija FRL - 3/8"

	uporabno kot	Typ
	Vmesni modul	K-BUI-E
	Vhodni modul	K-BUI-E-I
	Izhodni modul	K-BUI-E-0

Serija FRL - 1/2"

	uporabno kot	Typ
	Vmesni modul	K-BUI-F
	Vhodni modul	K-BUI-F-I
	Izhodni modul	K-BUI-F-0

Serija FRL - 3/4"

	uporabno kot	Typ
	univerzalno	K-BUI-G

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.