


Razdelilnik K-BUI za servisne enote serije FRL




Konstrukcija	Razdelilnik z enim izhodom
Priključek Odvzem zraka	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključek Medenina
Funkcija	Razdelilni modul za servisne enote serije FRL
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16bar za velikost 1/4", maks. 12,5bar za Velikost 3/8" do 3/4"
Obseg dobave	vključno z pritrdilni element

Serijska FRL - 1/4"


	uporabno kot	Typ
	Vmesni modul	K-BUI-H
	Vhodni modul	K-BUI-H-I
	Izhodni modul	K-BUI-H-0




Seriya FRL - 3/8"

	uporabno kot	Typ
	Vmesni modul	K-BUI-E
	Vhodni modul	K-BUI-E-I
	Izhodni modul	K-BUI-E-0

Seriya FRL - 1/2"

	uporabno kot	Typ
	Vmesni modul	K-BUI-F
	Vhodni modul	K-BUI-F-I
	Izhodni modul	K-BUI-F-0

Seriya FRL - 3/4"

	uporabno kot	Typ
	univerzalno	K-BUI-G

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Razdelilnik serija KBUI

Različica 6

138835 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

