


Filtrační regulátor tlaku G1/4" a G3/8" Série Modul FR03




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil
Připojení	G1/4" a G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR, Pružinová krytka POM
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Aretační zámek	Nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Filtrační vložka	5µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Krční matice nebo Nástěnná montáž pomocí upevňovacího úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Regulační rozsahy	0,1...3bar a 0,5...10bar (0,2...6bar a 0,5...16bar na vyžádání)
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometru

Objednací klíč

FR03 - 14 H - 0,1/3 - P - A									
	1/4"	14							
Připojení	3/8"	38							
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)								
	vysoký průtokový výkon		H						
Tlakový rozsah	0,1...3bar			0,1/3					
	0,2...6bar			0,2/6					
	0,5...10bar			0,5/10					
	0,5...16bar			0,5/16					
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)								
	Plastová nádoba s ochranným košem				P				
	Kovová nádoba				M				
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)								
	automatický vypouštěcí ventil					A			


Rozměrový výkres



Připojení	Průtok při 6 bar* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/4"	1500	16	0,1...3	FR03-14H-0,1/3
G1/4"	1500	16	0,5...10	FR03-14H-0,5/10
G1/4"	1500	16	0,1...3	FR03-14H-0,1/3-P
G1/4"	1500	16	0,5...10	FR03-14H-0,5/10-P
G1/4"	1500	16	0,1...3	FR03-14H-0,1/3-M
G1/4"	1500	16	0,5...10	FR03-14H-0,5/10-M
G3/8"	1500	16	0,1...3	FR03-38-0,1/3
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR03-38-0,5/10
G3/8"	1500	16	0,1...3	FR03-38-0,1/3-P
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR03-38-0,5/10-P
G3/8"	1500	16	0,1...3	FR03-38-0,1/3-M
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR03-38-0,5/10-M

*Údaje o průtoku při vstupním tlaku 8 bar, výstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

Průtokový diagramm pro regulační rozsah 0,5...10 bar



Příslušenství

Označení	Typ
Krční matice M50x1,5	MPN03-18/38
Držák úhlu s krční maticí M50x1,5	MMP03-18/38
Držák úhelníku se 2 šrouby	MMB03-14H/38

Vyobrazení nezávazné

Verze 12

138878 / Vygenerováno 2026/41 CS

VYROBENO V EVROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Strana 3 / 4

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 12

138878 / Vygenerováno 2026/41 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Strana 4 / 4